

## DATENBLATT NOVORYT - Schmelzkitt

### Produktbeschreibung:

NOVORYT - Schmelzkitt ist ein mittelharter Ausbesserungskitt, der sich nur mit einem heissen Werkzeug verarbeiten lässt. Er findet Anwendung bei kleineren Schäden in Möbeln, Küchenfronten, Parkett, Kork, PVC-Folien, Treppen, Schnitzereien, antiken Möbeln und sonstigen beanspruchten Oberflächen.

### Gebrauchsanweisung:

NOVORYT - Schmelzkitt mit LötKolben oder Gasschmelzer in geschmolzenem Zustand auf die schadhafte Stelle anbringen. In noch handwarmem Zustand überschüssigen Kitt mit Stechbeitel etc. abschneiden oder mit Ziehklinge abschaben. Kann leicht geschliffen werden.

### Spezielle Eigenschaften:

Sehr gute Haftung an Ecken und Kanten; wird fest wie ein mittleres Hartholz, bleibt aber dennoch elastisch (bei Zimmertemperatur).

### Technische Daten:

	Schmelzkitt
Schmelzpunkt	120 Grad
Brennpunkt	260 Grad
Haltbarkeit	Unbeschränkt
Toxikologie	Ungiftig
Lichtecktheit	6-7

### Vorsicht:

Flüssiger Kitt kann Hautverbrennungen verursachen. Sollte dieses passieren, betroffenes Körperteil direkt unter kaltem Wasser abkühlen. Bei grösseren Verbrennungen einen Arzt aufsuchen.

Ansonsten sind bei der Verarbeitung keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu beachten.

### Lagerung:

In einem trockenen Raum.

NOVORYT AG  
Zietmattweg 14  
CH-4462 Rickenbach  
Tel. 0041/985 83 83  
Fax 0041/985 83 80  
e-mail: [info@novoryt.ch](mailto:info@novoryt.ch)